

# Condensing Üniteler

MCAEBY 233-2160



**ÜNTES®**

**52**  
years

# Condensing Üniteler

## MCAEBY 233-2160

34,5-162,6 kW



### Yapısal Özellikler

- Kompresör: Dahili termal korumalı ve karter ısıtıcılı hermetik scroll kompresör.
- Kondenser: Koruma ızgaralı bakır boru/alüminyum kanatlı kondenser.
- Kondenser Fan: Dahili termal korumalı ve koruma ızgaralı aksiyal fan.
- Kontrol: Mikro işlemcili elektronik kontrol.
- Çarkas Yapı: Toz polyeester boyalı galvanize çelik yapı.
- Üniteye ilave olarak;
  - Fan ve kompresör devre kesici anahtarları
  - Ön şarjlı R410a gaz özellikleri eklenmiştir.

### Versiyonlar

- MCAEBY: Sadece soğutma ünitesi.

### Fabrika Montajlı Aksesuarlar

- Sessiz çalışma.
- Kondenser koruması için metal filtreler.
- Soğutucu akışkan devresi yüksek ve alçak basınç göstergeleri.
- Likit alıcılar.
- Bakır/bakır veya bakır/kaplamalı alüminyum kondenser.
- Titreşim alıcılar.

### Saha Montajlı Aksesuarlar

- Termostatik vana kit.
- Diğer cihazlar ile seri iletişim için arayüzler.
- Seri arayüz (RS485/USB).

MCAEBY MODELİ		280	290	2100	2115	2130
❶ Nominal soğutma kapasitesi	kW	79,1	87,1	101,0	116,2	126,5
❶ Çekilen güç	kW	28,4	32,9	36,2	41,2	46,2
MCAEBY MODELİ		280	290	2100	2115	2130
❷ Ses gücü	dB(A)	50	52	52	58	58
Elektrik beslemesi	V-ph-Hz	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR		280	290	2100	2115	2130
Uzunluk (Genişlik) (G)	mm	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
Yükseklik (Y)	mm	1.700	1.700	1.700	1.730	1.730
Derinlik (D)	mm	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
MCAEBY Ağırlığı	kg	880	935	950	998	998

MCAEBY MODELİ		233	238	245	250	260	265
❶ Nominal soğutma kapasitesi	kW	34,5	41,2	46,7	54,3	62,5	67,7
❶ Çekilen güç	kW	12,5	14,7	17,6	19,9	22,4	24,3
MCAEBY MODELİ		233	238	245	250	260	265
❷ Ses gücü	dB(A)	46,5	47	48	48	49	49
Elektrik beslemesi	V-ph-Hz	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR		233	238	245	250	260	265
Uzunluk (Genişlik) (G)	mm	1.710	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
Yükseklik (Y)	mm	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
Derinlik (D)	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MCAEBY Ağırlığı	kg	400	546	536	570	586	624

Tablodaki veriler aşağıdaki şartlarda geçerlidir:

- ❶ Dış hava: 35°C, KT; Doymuş gaz sıcaklığı: 5°C
- ❷ Açık alanda: (Q:2) cihazdan 5 metre uzaklıkta

# ÜNTEŞ®

52  
years

#### Ankara Bölge Müdürlüğü

**Adres:** 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy  
Plaza No: 9/50 Çukurambar, Cankaya, Ankara  
**T:** +90 (312) 287 91 00 **F:** +90 (312) 284 91 00  
**E Posta:** untes@untes.com.tr

#### İstanbul Bölge Müdürlüğü

**Adres:** Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes  
İş Merkezi No: 11 34758 Küçülbakkalköy,  
Ataşehir, İstanbul  
**T:** +90 (216) 456 04 10 **F:** +90 (216) 455 12 90  
**E Posta:** untes@untes.com.tr

#### Adana Bölge Müdürlüğü

**Adres:** Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi 2. Kat No:250 Adana  
**T:** +90 (322) 459 00 40 **F:** +90 (322) 459 01 80  
**E Posta:** untes@untes.com.tr

#### İzmir Bölge Müdürlüğü

**Adres:** Anadolu Cad. No: 40 K: 7 D: 707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı, İzmir  
**T:** +90 (232) 469 05 55 **F:** +90 (232) 459 12 92  
**E Posta:** untes@untes.com.tr

#### Fabrika 1

Klima Santralleri & Havalandırma Sistemleri  
Paket Klima Cihazları Fan Coil & Hava Terminal Üniteleri  
**Adres:** Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 37. km)  
**No:** 348 İmrendi Mevkii Kahramankazan, Ankara  
**T:** +90 (312) 818 63 00 **F:** +90 (312) 818 61 50

#### Fabrika 2

Soğutma Grupları ve Isı Pompası Sistemleri  
**Adres:** Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 24. km)  
Bayraktar Caddesi No: 14 Sarayköy Kahramankazan, Ankara  
**T:** +90 (312) 802 05 00

[www.untes.com.tr](http://www.untes.com.tr)



untesklima

Üntes Isıtma Klima Soğutma San Tic. A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda, haber ve bilgi vermeksizin, katalogta yer alan ürünlerin, teknik verilerinde, görünümelerinde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm içeriğin telif hakkı Üntes A.Ş'ye aittir.